

PALOMAT® Greenline

Vollautomatisches Stapeln und Entstapeln



Paletten werden mittels eines Hubwagens, Elektrostaplers oder Gabelstaplers in den PALOMAT® Greenline hineingefahren oder entnommen. Der PALOMAT® erkennt die Paletten durch Fotosensoren, wonach sie einzeln nacheinander, vollautomatisch gestapelt oder entstapelt werden. Das Palettenhandling findet in Bodenhöhe statt.


Beim Entstapeln wird ein Stapel, von maximal 15 oder 25 Paletten in den PALOMAT® eingefügt, die danach einzeln nacheinander vollautomatisch entstapelt werden. Beim Stapeln werden die Paletten einzeln eingefügt, wonach die Paletten vollautomatisch, bis maximal 15 oder

25 Paletten gestapelt werden. Der gesamte Stapel kann dann entnommen werden.

PALOMAT® Greenline wird nur manuell mit dem Touch-Panel bedient, wenn zwischen Stapeln und Entstapeln, oder umgekehrt gewechselt wird.

Der PALOMAT® kann alle 4-Wege-Paletten aus Holz, Kunststoff und Metall unabhängig von der Länge, Breite oder Höhe hantieren.

Wir können den PALOMAT® Greenline ändern, damit er vollständig an Ihre Palette angepasst wird.



Ihre Vorteile mit PALOMAT®

- › Ordnung und Sauberkeit
- › Optimierter Palettenfluss
- › Verbesserte Arbeitsumgebung
- › Reduzierte Palettenkosten
- › Erhöhte Effizienz
- › Kein manuelles Palettenhandling
- › Reduzierung der Krankheittage je Mitarbeiter
- › Weniger Zeitaufwand je Palette
- › Vermeidung von Betriebsunfällen (z.B Rückenverletzungen)
- › Reduzierung der Gabelstaplerfahrten
- › Verbesserte Effizienz mit weniger Ressourcen
- › "Plug and Play" Lösung

Modelle				
Artikel-Nr.	Modellmaße L x B x H (mm)	Palettengröße L x B x H (mm)	Hubkapazität (kg)	Anzahl der Paletten
152001*	1520x1340x955/2350	1200x800x144	500	15
152002*	1520x1540x955/2350	1200x1000x150	500	15
152101**	1520x1340x3750	1200x800x144	700	25
152102**	1520x1540x3750	1200x1000x150	700	25

Technik	
Energie	
220-240V AC, 50 Hz	

* Inkl. Sicherheitsabschränkung für 15 Paletten

** Inkl. Sicherheitsabschränkung für 25 Paletten mit Tür für die Handhabung von mehr als 15 Paletten

Steuerung: Siemens S7-1200
Stellantrieb: Linak

Standardfarben: RAL 3002 rot, RAL 5002 blau, RAL 7032 grau und RAL 7035 grau

Auf www.palomat.de können Sie mehr über PALOMAT® Greenline, Optionen, technische Daten etc. lesen.

